

HG[®]

apparaten

snel ontkalker

voor koffiezetapparaten,
waterkokers &
wasmachines



500 ml e


HG snel ontkalker

Een ontkalkingsvloeistof speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van ketelsteen in heetwater-apparaatuur.

Koffiezetapparaten: verdun 50 ml product met een 1/2 liter water en giet het voorzichtig in het reservoir. Het apparaat laten werken alsof er koffie wordt gezet. Giet de oplossing voorzichtig weg. Indien het apparaat onvoldoende doorstroomt de behandeling met een nieuw mengsel herhalen. Tenslotte het apparaat 3 keer met schoon water laten werken zodat er geen kalkresten of nasmaak achterblijft.

Waterkokers: Verdun 50 ml product met een 1/2 liter koud water en giet dit vervolgens voorzichtig in de waterkoker. De waterkoker niet aanzetten. Laat de vloeistof ca. 40 minuten inwerken en giet de oplossing daarna voorzichtig weg. Eventueel de behandeling herhalen. Tenslotte de waterkoker 3 x goed naspoelen met warm water.

Wasmachines: in zachtwatergebieden 100 ml / in hardwatergebieden 200 ml product in het waspoederbakje laten lopen. Het kortste programma aanzetten met een temperatuur van 60°C. Halverwege het programma het apparaat uitzetten en ca. 20 minuten laten inwerken, daarna het programma laten afwerken.



Verwarmingselementen: (Niet bij waterkokers) kunnen ook apart behandeld worden. Het element insmeren met HG "snel ontkalker" met behulp van een kwastje, even laten inwerken en met een zachte spons de kalkaanslag verwijderen. Tenslotte goed naspoelen met water.

Attentie: Fles rechtopervoeren en bewaren. Raadpleeg voor het gebruik van HG "snel ontkalker" de gebruiksaanwijzing van uw apparaat. Niet gebruiken in padkoffiezetapparaten en op zuurgevoelige oppervlakken, zoals o.a. aluminium, zink en emaille. Gebruik voor stoomstrijkijzers nooit een ontkalkingsvloeistof, dus ook geen HG "snel ontkalker". Voor het ontkalken van espresso en padkoffiezetapparaten HG "ontkalker voor espresso en padkoffiezetapparaten" gebruiken. Kalk tast het verwarmingselement aan. Ontkalk daarom uw warmwater-apparaat regelmatig, zodat kalk uw element niet kan aantasten. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

bevat o.a.:

niet ionogene oppervlakteactieve stoffen

< 5%

0517400105000

1711



GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P301+P330+P331-** NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. **P303+P361+P353-** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Glycolzuur EINECS: 201-180-5.

relief

HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Tel.: 036-5494700, www.HG.eu