

HG parket beschermfilm met glans (HG product 51)

HG "parket beschermfilm met glans" is een zeer eenvoudig aan te brengen, vloeibare polymeer emulsie die na droging een glanzende en flinterdunne, maar uiterst sterke beschermfilm vormt. Hierdoor wordt de laklaag van het parket beschermd tegen slijtage, krassen en andere beschadigingen. Deze beschermfilm geeft daarnaast ook een anti-slip effect.

Gebruiksaanwijzing:

- 1) De ondergrond moet, ook bij nieuw parket, volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. Eventuele oude was, polish- en polymeerlagen verwijderen. Voor de eventueel noodzakelijke behandelingen: zie de HG parketvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.
- 2) Gebruik voor een goede verdeling bij voorkeur een wasverdeler (zie het halsetiket aan de voorzijde van deze fles). Desgewenst kan ook een schone, niet-pluizende (thee)doek, gewikkeld om een trekker worden gebruikt.
- 3) Giet de vloeistof onverdund over de vloer en verdeel het, zonder druk uit te oefenen op de wasverdeler of wisser, in de richting van de houtnerf over de vloer.
- 4) Als het product opgedroogd is, na ongeveer 60 minuten, kan eventueel een tweede laag haaks op de eerste laag worden aangebracht.
- 5) Ongeveer 1 à 2 uur na de laatste behandeling is de vloer weer normaal beloopbaar en na 3 dagen volledig uitgehard.

Verbruik: ± 40 m² per liter per laag.

Onderhoud: Gebruik voor het reinigen van de met deze beschermfilm behandelde vloer HG "parket glansreiniger" (HG product 53), zie ook de HG parketvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

Tip: Dit product is ook verkrijgbaar in een matterende variant. Op plekken waar veel wordt gelopen en de beschermfilm dus meer aan slijtage onderhevig is, kan desgewenst eenvoudig en snel plaatselijk een nieuwe beschermfilm over de bestaande film aangebracht worden. De ondergrond in dergelijke gevallen vooraf eerst reinigen met HG "parketreiniger" (HG product 54).

Attentie: Bij nieuwe laklagen ca. 7 dagen wachten, alvorens dit product toe te passen. Deze beschermfilm kan ook zonder probleem gebruikt worden op vloeren die na het leggen niet volledig zijn afgelakt, zoals lamelparket of fineerparket. Indien, bij dergelijke vloeren, de gebruikte materialen onder de toplaag echter bestaan uit samengestelde materialen (zoals MDF of HDF), raden wij het gebruik van dit product af. Het kan dan namelijk in de naden voor opzwellling van de samengestelde materialen zorgen. Gebruik voor dit soort vloeren de HG laminaatproducten.