

## HG behandelmatrix voor geoliede houten vloeren

Behandeling	houten vloeren
Beschermen, voeden, in de olie zetten	<b>HG P60</b> <b>HG P61</b>
Regelmatig reinigen	<b>HG P62</b>
Intensief reinigen	<b>HG P63</b>



**HG**  
P60

**HG**  
P61

**HG**  
P62

**HG**  
P63

# HG<sup>®</sup>

## houten vloeren

# vloerolie naturel

Voedt het hout en beschermt zo tegen uitdroging, vuil en vlekken. Verdiept tevens de kleur en accentueert de houtstructuur.

product **60**

1Le

Absorberende materialen (lappen e.d.) die in aanraking zijn gekomen met dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige materialen ontraden.

### Attentie:


Fles rechtop vervoeren en bewaren.

**P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

**P102-** Buiten het bereik van kinderen houden.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)



HG International b.v.,  
Damsluisweg 70,  
1332 EJ Almere,  
Tel.: 036-5494700,  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)

0545100210000 1602